

MODEL 4105A, KYORITSU Toprak Direnci Test Cihazı

<http://sanpaelektronik.com/index.php/tr/component/k2/item/406-model-4105a-kyoritsu-toprak-direnci-test-cihaz%C4%B1>

Sert Plastik Çantası ile birlikte Model 4105A-H (Toprak Megeri)

- IEC 529 IP 54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmez.
- 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları ile çok hassas ölçüm yapar.
- IEC 61010-1 güvenlik standartlarına göre dizayn edilmiştir.
- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz eder.
- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkar.
- Darbeye karşı dayanıklıdır, küçük ve hafiftir.
- Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm yapar.



Teknik Özellikler

Ölçüm kademeleri	Toprak direnci: 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω Toprak voltajı: (50,60Hz):0-200V AC
Doğruluk	Toprak direnci: $\pm 2\%rdg \pm 0.1\Omega$ (20Ω kademesi) $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$ (200Ω/2000Ω kademesi) Toprak voltajı: $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$
Aşırı yükleme koruması	Toprak direnci: 10 saniye için 280V AC / 3 terminalden 2'sine karşı Toprak voltajı: 1 dakika için 300V AC
Güvenlik standartları	IEC61010-1 CAT. III 300V Kirlenme derecesi 2, IEC61557
Uygulanabilir standartlar	IEC60529 IP54
Direnme Voltajı	1 dakika için 3700V AC
Güç kaynağı	R6P(AA) (1.5V)X6
Boyutlar	105(L) X 158(W) X 70(D)mm
Ağırlık	Yaklaşık 550g
Aksesuarlar	7095 (Test çubukları)X1 set (kırmızı-20m, sarı-10m, yeşil-5m) 8032(Yardımcı toprak kazıkları)X1set 7127(Basitleştirilmiş ölçüm probu)X1 set R6P(AA)X6, Boyun askısı, Kullanma kılavuzu Taşıma çantası: Yumuşak kılıf (4102A,4105A) Sert çanta (4102-H, 4105A-H)