



Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlanır.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Yerli tasarım, yerli üretim

5 yıl garanti

EN 61643-21 standardına göre sınıflandırılmıştır.

SRG LSA

Elektriksel Özellikler

Nominal Gerilim	Un	180 V
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	180 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	127 V
Nominal Akım	I _L	0,4 A
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-shield	I _n	5 kA
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) shield-PG	I _n	10 kA
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-shield/PG		2,5 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-shield)	Up	5 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (shield-PG)	Up	≤500 V
Gerilim Koruma Seviyesi (line-shield/PG)		≤500 V

Mekaniksel Özellikler

İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°
Nem	RH	5%...%90
Malzeme		Polyamide
Koruma Sınıfı		IP40

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	65 gr
Paketli Ağırlık:	75 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	25x120x40 mm.

