



GDT teknolojisi ile üstün koruma sağlar.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Yerli tasarım, yerli üretim

5 yıl garanti

EN 61643-21 standardına göre sınıflandırılmıştır.

SRG-RJ45

Elektriksel Özellikler		
Nominal Gerilim	Un	6 V
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	6 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	4 V
Nominal Akım	IL	0,5 A
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-PG	I _n	5 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-L)	Up	≤30 V
Gerilim Koruma Seviyesi (L-PG)	Up	≤500 V
Tepki Süresi (L-L)	tA	≤1 ns
Tepki Süresi (L-PG)	tA	≤100 ns
Band Genişliği		300 Mbps
Araya Girme Kaybı (Insertion Loss)		≤0,3 dB
Giriş-Çıkış		RJ-45, 8 line
Mekaniksel Özellikler		
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°
Nem	RH	5%...%90
Malzeme		Aluminium Alloy
Koruma Sınıfı		IP40

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	76 gr
Paketli Ağırlık:	88 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	35x105x60 mm.

